



## RSG EX 1500 B

Fréza na trubky s  $\varnothing$  250 mm až  $\varnothing$  1 500 mm

Výkonná elektrická trubková fréza s ochranou proti výbuchu a posuvem 80 mm/min pro trubky až do  $\varnothing$  1 500 mm.

Objednací číslo: 7 360 15 61 00 0

### Podrobnosti

- > Řezání vodovodních trubek z oceli a šedé litiny se silou stěny do 22 mm.
- > Frézování vodovodních trubek z šedé litiny se silou stěny do 15 mm.
- > Třífázový motor chráněný proti explozi a vlhkosti s přídatným vypínačem chráněným proti explozi.
- > Lze používat za extrémních klimatických podmínek (+60 °C až -30 °C).
- > Volitelně dostupný vodící řetěz zaručuje rovné řezy bez posunutí.
- > Snadné seřízení / zkrácené boční desky zajišťují menší prostorovou náročnost kolem stroje, a navíc mohou díky optimalizované hmotnosti provést seřízení pouze dvě osoby.
- > Horizontální a vertikální oddělování bez další investice.
- > Posuv lze zapínat a vypínat.
- > Samostatná práce stroje.

### Dodávka

- ✓ 1 přepravní nádoba
- ✓ 1 kovový kufřík na nářadí
- ✓ 5 štípacích klínů, nejiskřící
- ✓ 10 řetězových článků (délka 31,75 mm)
- ✓ 1 spojka CEE
- ✓ 4 rukojeti
- ✓ 1 ruční klika
- ✓ 20 čepů
- ✓ 1 sada klíčů
- ✓ 2 přepravní popruhy
- ✓ 1 napínák řetězu
- ✓ 5 štípacích klínů
- ✓ 20 pojistných kroužků
- ✓ 1 spínač s ochranným vypínačem motoru
- ✓ 4 distanční držáky pro řetěz

### Funkce produktu

- ✓ Elektrický pohon
- ✓ Stupnice hloubky řezu
- ✓ Komponenty ATEX
- ✓ Chod dopředu a zpětný chod
- ✓ Vypnutí posuvu
- ✓ Přídatný vodící řetěz



## Aplikace

Opracování trubek do  $\varnothing$  1 500 mm



Teplota použití trvale nižší než 0 °C



Řezání litinových trubek do síly stěny 22 mm



Frézování litinových trubek do síly stěny 15 mm



Kolmé/vertikální řezy



★ vhodný

★★ dobře vhodné

## Specifikace

### OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí

400 V

Využitelný výkon

1 500 W

Frekvence

50 Hz

Posuv

80 mm/min

Kabel se zástrčkou

40 m

Hmotnost

74 kg