



RSG EX 1500 A

Fréza na trubky s \varnothing 250 mm až \varnothing 1 500 mm

Výkonná elektrická trubková fréza s ochranou proti výbuchu a posuvem 40 mm/min pro trubky až do \varnothing 1 500 mm.

Objednací číslo: 7 360 14 61 00 0

Podrobnosti

- > Řezání olejových, plynových a vodovodních trubek z oceli a šedé litiny do síly stěny 45 mm.
- > Frézování olejových, plynových a vodovodních trubek z oceli a šedé litiny do síly stěny 30 mm (při 2x oběhu).
- > Třífázový motor chráněný proti explozi a vlhkosti s přídatným vypínačem chráněným proti explozi.
- > Lze používat za extrémních klimatických podmínek (+60 °C až -30 °C).
- > Volitelně dostupný vodící řetěz zaručuje rovné řezy bez posunutí.
- > Snadné seřízení / zkrácené boční desky zajišťují menší prostorovou náročnost kolem stroje, a navíc mohou díky optimalizované hmotnosti provést seřízení pouze dvě osoby.
- > Horizontální a vertikální oddělování bez další investice.
- > Posuv lze zapínat a vypínat.
- > Samostatná práce stroje.

Dodávka

- ✓ 1 přepravní nádoba
- ✓ 1 kovový kufřík na nářadí
- ✓ 20 čepů
- ✓ 1 sada klíčů
- ✓ 2 přepravní popruhy
- ✓ 4 rukojeti
- ✓ 5 štípacích klínů
- ✓ 40 pojistných kroužků
- ✓ 1 spínač s ochranným vypínačem motoru
- ✓ 4 distanční držáky pro řetěz
- ✓ 1 napínák řetězu
- ✓ 5 štípacích klínů, nejiskřící
- ✓ 10 řetězových článků (délka 31,75 mm)
- ✓ 1 spojka CEE

Funkce produktu

- ✓ Elektrický pohon
- ✓ Stupnice hloubky řezu
- ✓ Komponenty ATEX
- ✓ Chod dopředu a zpětný chod
- ✓ Vypnutí posuvu
- ✓ Přídatný vodící řetěz



Aplikace

Opracování trubek do \varnothing 1 500 mm



Teplota použití trvale nižší než 0 °C



Řezání ocelových trubek do síly stěny 45 mm



Řezání litinových trubek do síly stěny 22 mm



Frézování ocelových trubek do síly stěny 30 mm



Frézování litinových trubek do síly stěny 15 mm



Kolmé/vertikální řezy



★ vhodný

★★ dobře vhodné

Specifikace

OBECNÉ SPECIFIKACE

Napětí

400 V

Využitelný výkon

1 500 W

Frekvence

50 Hz

Posuv

40 mm/min

Kabel se zástrčkou

40 m

Hmotnost

74 kg