



RSG, Ex18a

Fréza na trubky od \varnothing 250 mm do \varnothing 3 000 mm

Výkonná elektrická trubková fréza s ochranou proti výbuchu a posuvem 40 mm/min pro trubky až do \varnothing 3 000 mm.

Objednací číslo: 7 360 06 00 40 0

Podrobnosti

- > Řezání olejových, plynových a vodovodních trubek z oceli a šedé litiny do síly stěny 45 mm.
- > Frézování olejových, plynových a vodovodních trubek z oceli a šedé litiny do síly stěny 30 mm (při 2x oběhu).
- > Třífázový motor chráněný proti explozi a vlhkosti s přídatným vypínačem chráněným proti explozi.
- > Lze používat za extrémních klimatických podmínek (+60 °C až -30 °C).
- > Snadné seřízení.
- > Samostatná práce stroje.

Dodávka

- ✓ 1 přepravní nádoba
- ✓ 5 štípacích klínů
- ✓ 20 pojistných kroužků
- ✓ 1 spínač s ochranným vypínačem motoru
- ✓ Deska 32433027017 namontovaná
- ✓ 1 kovový kufřík na nářadí
- ✓ 5 štípacích klínů, nejiskřící
- ✓ 10 řetězových článků (délka 31,75 mm)
- ✓ 1 spojka CEE
- ✓ 1 ruční klika
- ✓ 20 čepů
- ✓ 1 sada klíčů
- ✓ 2 přepravní popruhy

Funkce produktu

- ✓ Elektrický pohon
- ✓ Komponenty ATEX
- ✓ Chod dopředu a zpětný chod

Aplikace

Opracování trubek do \varnothing 3000 mm



Teplota použití trvale nižší než 0 °C



Řezání ocelových trubek do síly stěny 45 mm



Řezání litinových trubek do síly stěny 22 mm



Frézování ocelových trubek do síly stěny 30 mm



Frézování litinových trubek do síly stěny 15 mm



★ vhodný

★★ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí

400 V

Využitelný výkon

1 500 W

Frekvence

50 Hz

Posuv

40 mm/min

Kabel se zástrčkou

40 m

Hmotnost

95 kg