

RDG, 18-3b

Fréza na trubky od \varnothing 250 mm do \varnothing 3 000 mm

Výkonná pneumatická trubková fréza s posuvem 80 mm/min pro trubky až do \varnothing 3 000 mm.

Objednací číslo: 7 560 24 00 00 5



Podrobnosti

- > Řezání vodovodních trubek z oceli a šedé litiny se silou stěny do 22 mm.
- > Frézování vodovodních trubek z šedé litiny se silou stěny do 15 mm.
- > Hnací díly motoru v nerezovém provedení. Lamely pneumatického motoru nezvětšují svůj objem.
- > Po vyzkoušení lze použít při minimálním stavu vody.
- > Snadné seřízení.
- > Samostatná práce stroje.

Dodávka

- ✓ 1 přepravní nádoba
- ✓ 10 štípacích klínů
- ✓ 10 řetězových článků (délka 31,75 mm)
- ✓ 1 údržbová jednotka s hadicí
- ✓ 1 kovový kufřík na nářadí
- ✓ 20 čepů
- ✓ 1 sada klíčů
- ✓ 2 přepravní popruhy
- ✓ 1 ruční klika
- ✓ 20 pojistných kroužků
- ✓ 1 plechovka oleje
- ✓ Deska 32433027017 namontovaná

Funkce produktu

- ✓ Pneumatický pohon



Aplikace

Opracování trubek do \varnothing 3000 mm



Teplota použití trvale nižší než 0 °C



Řezání litinových trubek do síly stěny 22 mm



Frézování litinových trubek do síly stěny 15 mm



Použití ve vodě



★ vhodný

★★ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Provozní tlak:

6 barů

Spotřeba vzduchu:

4,3 m³/min

Využitelný výkon

2 000 W

Posuv

80 mm/min

Hmotnost

89 kg